

RIO ALU

VATA MINERALA DE STICLA



Cod certificare CE: MW-EN 13162-T1



SPECIFICATII TEHNICE

Saltelele comprimate si rulate, din vata minerala de sticla, caserate cu folie de aluminiu armata cu fibre de sticla. Saltelele se obtin prin topirea in cuptor a materiilor prime minerale, fibrilizarea topiturii prin procedeul TEL, aplicarea prin pulverizare a unui liant si adaugarea de uleiuri minerale pentru protectie impotriva patrunderii prafului si pentru hidrofobizare. Fibrele de sticla rezultate sunt procesate pe linia de productie sub forma de saltele care sunt caserate cu folie de aluminiu, comprimate si rulate inaintea ambalarii.

APLICATII

Saltelele de vata minerala de sticla se pot utiliza pentru toate tipurile de izolatii termice supuse unor sarcini mecanice reduse:

- pe plansele podurilor circulabile (sub placare cu lemn, sau similara)
- pe plansele podurilor necirculabile

Instalarea produsului Rio Alu se va face orientand fata caserata cu folie de aluminiu catre interiorul incintei izolate. In acest mod aceasta folie isi va indeplini rolul de bariera impotriva patrunderii vaporilor generati in incinta catre capriorii sau celelalte elemente din lemn. Trebuie asigurata continuitatea stratului de bariera impotriva vaporilor prin etansarea cu banda adeziva aluminizata a spatiilor dintre doua bucati de produs alaturate.

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Saltelele sunt ambalate in pachete invelite in folie de polietilena. Saltelele trebuie transportate si stocate evitand contactul cu apa, sau orice alte deteriorari.

AVANTAJE

- izolare termica buna
- siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde
- instalare facila in structuri din lemn sau metal—produsul este elastic si compresibil
- usor de montat, netoxic
- caserajul din folie de aluminiu elimina necesitatea instalarii unei folii bariera de vapori
- contribuie la protectia mediului inconjurator
- durata lunga de viata (nu isi schimba proprietatile in timp)
- nu este agreat de insecte, rozatoare sau paraziti
- neutru din punct de vedere chimic, nu contine materiale corozive
- lucrabilitate usoara - saltelele pot fi taiate usor.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

- Certificat de conformitate CE 1840 - CPR- 99/91/EC/0677 - 18
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRUL	UM	VALOAREA
PROPRIETATI IZOLARE TERMICA		
Coeficientul de conductivitate termica λ_D	W/(m·K)	0,042
PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU		
Euroclasa de reactie la foc	-	A2 -s1, d0
Temperatura maxima de utilizare	°C	200, 80 °C pe folia de aluminiu

DIMENSIUNI SI AMBALARE

Nume produs	Grosime (mm)	Lungime x latime (mm)	Suprafata (m ² /rola)	Rezistenta termica declarata R_D (m ² ·K/W)
Rio Alu	50	12000 x 1200	14.40	1,15
Rio Alu	100	7500 x 1200	9.00	2,35

Produsul este disponibil sub forma de MPS - multi pack system, 24 role /palet

