

SCPR 80

SALTELE CUSUTE PE PLASA RABIT



Cod de notare conform SR EN 14303: MW-EN 14303-T2-ST600-WS1



SPECIFICATII TEHNICE

Saltele ISOVER SCPR 80 din vata minerala bazaltica cusute cu sarma de otel zincata, pe plasa rabit. Saltelele sunt obtinute prin topirea in cuptor a materiilor prime minerale, fibrilizarea topiturii prin procedeul REX, aplicarea prin pulverizare a unui liant si adaugarea de uleiuri minerale pentru protectie impotriva patrunderii prafului si pentru hidrofobizare. Plasa rabit se poate aplica pe o fata sau pe ambele fete.

APLICATII

Saltelele ISOVER SCPR 80 sunt recomandate pentru izolatii termice, fonice si protectia la incendiu la conducte, cazane, cuptoare, rezervoare, schimbatoare de caldura. Se recomanda protectia izolatiei cu un invelis protector metallic (tabla otel, tabla zincata sau galvanizata, tabla aluminiu sau inox). Atunci cand se monteaza in zone expuse la produse petroliere rezultate in urma arderii, condens, umiditate, sau in sisteme supuse la sarcini dinamice (vibratii), solutia trebuie verificata in ceea ce priveste functionalitatea si durabilitatea.

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Saltelele ISOVER SCPR 80 sunt ambalate in saci de polietilena. Trans-

portul se face in vehicule acoperite, evitandu-se umezeala, sau orice alte degradari. Depozitarea se face in locuri acoperite si fara umiditate.

AVANTAJE

- izolare termica deosebita (conductivitate termica scazuta)
- siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde
- rezistenta deosebita la temperaturi ridicate (pana la 600 °C)
- foarte buna atenuare a zgomotului (coeficient de absorbtie ridicat)
- rezistenta scazuta la trecerea vaporilor de apa
- hidrofobizat - nu retine apa
- usor de montat, netoxic
- durata lunga de viata (nu isi schimba proprietatile in timp)
- nu este agreeat de insecte, rozatoare sau paraziti
- neutru din punct de vedere chimic, nu contine materiale corozive
- compatibilitate cu otelul, cuprul, PVC, PEHD
- usor de manevrat, usor de taiat cu un cutit ascutit

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

- Certificat de conformitate CE (SR EN 14303): 2204-DPC-99/91/CE-0359-2012
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRUL	UM	VALOAREA						
PROPRIETATI DE IZOLARE TERMICA								
Conductivitate termica λ (masurata conform EN 12667)	°C	50	100	200	300	400	500	600
	W/(m*K)	0,038	0,046	0,065	0,090	0,121	0,163	0,216
PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU								
Euroclasa de reactie la foc	-	A1					SR EN 13501-1	
ALTE PROPRIETATI								
Temperatura maxima de exploatare, ST(+)	°C	600					SR EN 14706	
Absorbtia de apa de scurta durata prin imersie partiala, W_p	kg / m ²	< 1					SR EN 1609	

DIMENSIUNI SI AMBALARE

Nume produs *	Grosime (mm)	Lungime x latime (mm)	Suprafata (m ² /saltea)
SCPR 80	50	5000 x 1000	5
SCPR 80	60	4000 x 1000	4
SCPR 80	80	3000 x 1000	3
SCPR 80	100	3000 x 1000	3

* Observatii : pentru saltele cusute cu plasa pe ambele fete denumirea este SCPR - 2 80 kg/m3



18.02.2013. Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicarii specificatiilor tehnice. Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele ulterior.